

Edition du 12 août 2002

NORPOL[®] PEROXYDE 1

DESCRIPTION

NORPOL PEROXYDE N°1 est une solution, moye

Toute l'information ci-incluse est donnée pour aider les clients à déterminer si nos produits sont appropriés à leurs applications. Nos produits sont destinés à la vente aux clients industriels et commerciaux. Nous demandons que nos clients contrôlent et vérifient nos produits avant leur utilisation et qu'ils s'assurent de leur contenu et leur adaptabilité. Nous garantissons que nos produits seront en conformité avec les spécifications écrites. Rien ci-inclus ne constituera aucune autre garantie expresse ou implicite, y compris n'importe quelle garantie concernant la convenance pour la vente ou pour toutes autres utilisations. De plus, aucune protection de n'importe quelle loi ou brevet ne doit être inférée. Tous les droits de brevets sont réservés. La réparation exclusive pour toutes les réclamations prouvées est le remplacement de nos matériaux et dans aucun cas nous ne serons responsables pour des dommages spéciaux, incidentels ou indirects

En cas de dispersions sur les sols, etc., celui-ci devra être absorbé avec de la craie, du kaolin et microdol, etc. Quand tout a été absorbé, lavé minutieusement au jet d'eau.

En cas d'incendie, des extincteurs à poudre ou de grandes quantités d'eau devront être utilisés.

En cas d'incendie mineur, on devra utiliser des extincteurs à poudres ensuite de quoi, il sera bon de refroidir avec de l'eau. **Voir aussi précautions sur emballage.**

CARACTERISTIQUE

SPECIFICATION

Teneur en peroxyde :	<= 45 %
Oxygène actif :	9.1 +/- 0.2 %
Point éclair (seta flash):	> 70° C
Teneur en eau :	< 2 %

PROPRIETES

Etat :	liquide
Poids spécifique à 23°C :	1.15 - 1.17
Couleur :	transparent
Viscosité à 23° C :	15 - 18 mPa.s (cP)
Acidité pH :	4 - 6
Solubilité :	insoluble dans l'eau. Faiblement soluble dans les solvants organiques oxygénés.
Stabilité au stockage :	12 mois

CODIFICATION POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Transport Routier (ADR) :	CL 5.2, 5 (b)
Transport Maritime (IMCO) :	IMDG CL 5.2 - page 5225
N° marchandise (UN) :	UN 3105

STOCKAGE

NORPOL PEROXYDE N°1 doit être stocké dans son emballage d'origine, dans un endroit frais. Pour de plus grandes quantités, le peroxyde doit être stocké dans des locaux frais, ignifugés, séparés de tous matériaux inflammables.

Eviter le stockage à plus de 25°C.

Une surchauffe ou un mélange avec d'autres agents tels qu'un accélérateur s98 7